

TÊN SÁNG CHẾ: **BỘ PHẬN AN TOÀN DỪNG CHO XE MÁY**

Sáng chế đề xuất thiết bị an toàn dùng cho xe máy, gồm hộp đẩy bên ngoài được lắp vào gầm xe máy, bên trong có hộp bánh răng, bánh răng lớn, cần đạp quay được, được nối với vành ngoài của bánh răng lớn, bánh răng nhỏ thứ nhất, bánh răng trung, bánh răng nhỏ thứ hai, bánh răng khóa, chốt hãm và hai càng được lắp bánh xe có lốp cao su đặc. Khi gặp sự cố hoặc đơn giản là muốn dừng xe, người điều khiển xe chỉ đạp vào cần đạp, hai bánh xe sẽ được hạ xuống nhờ hộp bánh răng.

Tên chủ sở hữu: **Huỳnh Anh**

Địa chỉ: **số 12, đường 23B, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh**
Số bằng: **1-0013241; ngày cấp: 29.9.2014**

TÊN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: **MIỆNG CỐNG THOÁT NƯỚC CÓ LƯỚI CHẮN RÁC CỐ ĐỊNH VÀ MIỆNG THU NƯỚC ĐƯỢC CHẾ TẠO LIÊN KHỐI**

Miệng cống thoát nước có lưới chắn rác cố định và miệng thu được chế tạo liền khối theo giải pháp hữu ích gồm lưới chắn rác cố định và miệng thu. Lưới chắn rác cố định có các ô trống gồm phần cố định có chi tiết neo neo vào bó vỉa và bê tông cốt thép chèn, hai rãnh trượt để phần di động trượt dọc. Miệng thu có cửa thu, cửa xả, tấm ngăn mùi nằm trong có một phần ngập trong nước, khoảng hở dưới chân tấm ngăn mùi có chiều cao và diện tích lớn hơn chiều cao và diện tích cửa xả.

Tên chủ sở hữu: **Công ty Cổ phần giải pháp xây dựng HT**
Địa chỉ: **439/46/7 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh**

Đại diện chủ sở hữu: **Đồng Xuân Dũng**
Số bằng: **2-0001202; ngày cấp: 29.9.2014**

TÊN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: **HỔ GA BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN**

Giải pháp hữu ích đề cập đến hố ga bê tông cốt thép đúc sẵn được cấu tạo bởi hai đốt hố ga liên kết với nhau bằng mối nối âm dương, khe của mối nối âm dương này được trát bằng vữa xi măng mác cao, thân hố ga được nối với các phần cống, đường kính của các phần cống này phụ thuộc vào kích thước của cống trong hệ thống thoát nước chung, cổ hố ga được nối với hố ga bằng mối nối ngàm, cổ hố ga là bộ phận có thể tháo rời thuận tiện cho việc duy tu bảo dưỡng, cổ hố ga phụ thuộc vào độ sâu chôn cống tính từ mặt đất tự nhiên. Khuôn hãm của hố ga được đúc sẵn và lắp ghép với cổ hố ga bằng mối nối ngàm hoặc bằng vữa xi măng, tấm đan được đặt trong khuôn hãm, bậc thang hố ga được đúc liền với thân hố ga. Trong quá trình duy tu, bảo dưỡng sửa chữa hố ga, do có bậc thang nên có thể tiếp cận xuống dưới hố ga một cách dễ dàng.

Tên chủ sở hữu: **Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu**

Địa chỉ: **số 6, đường 3/2, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**

Đại diện chủ sở hữu: **Hoàng Đức Thảo**
Số bằng: **2-0001206; ngày cấp: 13.10.2014**

TÊN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: **BIỂN QUẢNG CÁO CÓ THỂ XOAY ĐƯỢC**

Biển quảng cáo có thể xoay được theo giải pháp hữu ích có kết cấu gồm: khung kết cấu được tạo dạng có kích thước thứ nhất theo phương thứ nhất và kích thước thứ hai theo phương thứ hai và được làm thích ứng để gắn các mặt quảng cáo trên đó; trụ đỡ được cố định thẳng đứng trên mặt đất, các khớp quay được bố trí đồng trục với đường trục của trụ đỡ và cách nhau xa nhất một khoảng cách xác định, trong đó tỷ lệ khoảng cách theo phương thứ nhất nằm trong khoảng 3/5-4/5. Nhờ vậy, khi có gió mạnh thổi vào biển quảng cáo sẽ tạo nên mômen quay giúp cho biển quảng cáo xoay tới vị trí song song hoặc gần như song song với hướng gió và làm giảm đáng kể lực của gió tác dụng lên biển và trụ đỡ.

Tên chủ sở hữu: **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC**

Địa chỉ: **83 Phan Đình Phùng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế**

Đại diện chủ sở hữu: **Dương Bá Khánh**
Số bằng: **2-0001207; ngày cấp: 13.10.2014**